ASTRO

Aries 牡羊座

雙鏡頭|行車紀錄器

使用說明手冊

產品簡介

- 主機外殼採用專業雙料射出，擁有 IP66 防潑水設計，搭配 3吋 LCD 高亮度大螢幕，操作介面更清楚
- 內建電池使用超級電容，耐高溫、壽命更持久
- 增加內建 WiFi 功能，下載使用專屬的 APP，連線觀看影片更便利
- 錄影存檔 TS 碼流技術，斷電檔案不毀損紀錄更加安心
- 線材採用金屬快拆式防水接頭，全面提升便利、安全性
- 鏡頭 150度超廣角，前後 1920x1080 FHD (30FPS) 旗艦級 SONY IMX-307 鏡頭，星光級夜視錄影，紀錄影像更完整
- 控制器內建 U-blox M8 雙模 GPS 自動定時定位、LED 燈號顯示、麥克風收音、按鍵控制鎖檔、格式化記憶卡以及開關WiFi等多功能

主機示意圖





控制器示意圖

鎖檔鍵：

1.按 1下將鎖定目前的錄影檔，並再加鎖1分鐘，總共會產生兩個鎖檔檔案
2.長按5~10秒進行格式化記憶卡
註：若長按超過10秒，則不做任何動作
3.快速按兩下，開啟或關閉WiFi功能
註：若是2秒內偵測按到4下，則不做任何動作



LED 狀態指示燈：

綠燈 & 紅燈同時恆亮：開機檢測完成後熄滅
綠燈 & 紅燈交錯閃爍：WiFi功能開啟中
註：綠燈0.5秒閃一下，紅燈0.5秒閃一下，交錯閃爍

綠燈：

1.快閃 (0.5秒/1次)：GPS 定位中+錄影中
2.慢閃 (1秒/1次)：GPS 定位成功+錄影中
3.恆亮：從控制器操作-格式化記憶卡，格式化完成後恢復
從主機按鍵鍵操作-錄影狀態下短按暫停錄影的工作模式

紅燈：

1.恆亮：錄影中按下鎖檔鍵會進入鎖檔模式，結束後熄滅
2.快閃：錯誤產生，錯誤問題顯示在主機上的螢幕

主機按鍵使用說明

○ 電源/確認鍵：

1. 錄影模式短按：開始或暫停錄影工作模式
2. 瀏覽檔案模式短按：視頻播放或暫停模式
3. 選單或其他設定模式為 “確認” 鍵

□ 選單/模式鍵：

1. 待機模式長按：會彈出選單，配合向上、向下按鍵可對選單中具體內容進行選擇
2. 待機模式短按：可進入相冊觀看錄影檔或者照片

△ 上/切換鍵：

1. 選單或其他設定，功能為向上選擇功能鍵
2. 開機狀態下短按：切換前鏡頭、後鏡頭及雙鏡頭預覽模式。
前鏡頭預覽會在螢幕上方顯示 “A” 鏡頭模式，後鏡頭預覽會在螢幕上方顯示 “B” 鏡頭模式，雙鏡頭模式會在螢幕上方顯示 “AB” 鏡頭模式

▽ 下/拍照/WiFi鍵：

1. 選單或其他設定，功能為向下選擇功能鍵
2. 短按可拍照
3. 長按開啟&關閉WiFi功能

WiFi使用說明

1. 手機 APP 安裝方式

iPhone：Apple Store 搜尋「roadcam」

Android：Google Play 搜尋「roadcam」

2. 打開手機的 WiFi 設定，在裝置列表中尋找「Aries_CarDV_WiFiD3F8」，密碼預設「1234567890」，再按連線即可

3. 開啟下載好的「roadcam」APP，會自動連線上，連線完成後即可開始操作

P.S 詳細的 WiFi 連結以及操作過程，可至官網觀看

產品基本規格參數

主機	3吋LCD高亮度螢幕, IP66 防潑水設計		
電池	內置超級電容	工作溫度	-20 ~ 75度
耗電量	1.5A	電源	輸入DC 5V
鏡頭	攝影解析度：1920x1080 FHD(30FPS) 旗艦級SONY IMX-307 鏡頭/150度大廣角		
檔案格式	.TS影片格式		
控制器	GPS定時定位, LED燈號顯示, 麥克風收音, 按鍵控制鎖檔, 格式化記憶卡功能, 開關WiFi功能		
G-sensor	內建碰撞鎖檔		
WiFi操作頻率	2400-2500MHz	WiFi輸出功率	2.0 dBi
WiFi天線規格	Antenna Internal WiFi		
語言	中文簡體、中文繁體、英語、日語、韓語		
儲存裝置	MICRO SD 速度 Class10, U1, 最高支援128G		
尺寸	主機： 90*64*20 mm 鏡頭： D27*39.2mm 控制器： 30.7*64.5*15.2 mm		
配件	電源線x1, 1.5M & 3M鏡頭轉接線各一, 支架配件包x1, 3M控制器轉接線x1, 說明書x1, 保證卡x1, 黑色束線帶x10, 3M 子母扣x2		
保固	全機保固一年		

功能表功能說明

功能表	選單對應說明（紅字為出廠預設值）				
	1	2	3	4	5
曝光調整	低	中	高	-	-
對比度	低	中	高	-	-
單段影片時間	1分鐘	3分鐘	-	-	-
錄影模式	1080P	720P	-	-	-
按鍵音	開啟	關閉	-	-	-
錄音	開啟	關閉	-	-	-
音量	1~10級，預設值為5				
時鐘設置	用戶手動校準日期/時間				
語言	English	簡體中文	繁體中文	韓文	日本語
閃爍頻率*	50赫茲	60赫茲	-	-	-
螢幕省電	關閉	1分鐘	3分鐘	-	-
保護靈敏度 (G-sensor)	關閉	高	中	低	-
GPS	顯示GPS衛星狀況				
時區選擇*	GMT+09:00				
系統重設*	是	否	-	-	-
格式化SD卡*	是	否	-	-	-
韌體版本	Aries_ts_xxxx，「xxxx」為版本序號				

閃爍頻率：50赫茲，例如：中國、日本；60赫茲，例如：台灣、日本、韓國
時區選擇：台灣用戶應改為GMT+08:00
系統重設：選擇「是」則恢復到出廠預設值；選擇「否」則不進行任何操作
格式化SD卡：選擇「是」則進行SD卡格式化；選擇「否」則不進行任何操作
※出貨時，主機設定值會依據不同國家設置

限用物質表

設備名稱：雙鏡頭行車紀錄器
型號(型式)：Aries

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr^{+6})	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
鏡頭	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

註1：「超出0.1wt%」及超出「0.01wt%」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

註2：「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

註3：「－」係指該項限用物質為排除項目。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

注意事項

1. 規格參數可能因升級、更新等原因而變更，以實物為主
2. 請使用本公司所配專用配件，使用不合格的配件會對產品產生危害甚至燒壞產品
3. 安裝過程，請不要壓迫到線材，以免長期下來導致線材的接觸不良，進而影響到產品的運作
4. 主機雖有防水設計，但請確保SD卡防水蓋之壓合狀態，需壓合完整，防水才不會失效
5. 主機放置在車廂中時，建議設定螢幕省電模式以防過熱
6. 請不要在高溫環境下使用本產品
7. 請保持鏡頭的潔淨，以免影響攝影效果
8. 使用新的SD卡，請先使用主機格式化SD卡；建議定期格式化SD卡，以增加使用壽命
9. 請定期查看產品的運作是否正常，若有問題產生請盡快處理
10. 為了保障您的合法權益，請勿擅自拆卸本產品
11. 請嚴格遵守國家相關法律，不得將此產品用於非法用途，否則後果自負

製造商：星易科技有限公司
電話：02-2963-6626
地址：新北市板橋區重慶路262號10樓
網址：www.astrofamily.com.tw

R3C134　CCAH20LP0260T7　MADE IN TAIWAN

全機保固一年

臉書粉絲團　官方網站